LSK M
Giunto con innesto a denti (aria)

Caratteristiche

Tipo	Giunto con innesto a denti
Tipo aggiuntivo	con doppia camma di sicurezza
Attacco 1	Attacco flessibile
Attacco 2	Giunto con innesto a denti
Tenuta 2	Guarnizione in ottone con inserzione in gomma
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiale	Fusione
Protezione superficiale	zincato, cromato bianco



Nota

Come contro-giunto si deve utilizzare un giunto con guarnizione in ottone.

Articolo

Denominazione	per flessibili DI (mm)	pollice	Distanza di aggancio (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

Parti di ricambio

LSK HOOS	Vite di arresto per giunto con innesto a denti
LSK MOOH	Bussola in ottone per giunto con innesto a denti
LSK SOOR	Anello per flessibile per giunto con innesto a denti

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.