

Caratteristiche				
Tipo	Giunto per flessibile MODY			
Tipo aggiuntivo	con doppia camma di sicurezza			
Attacco 1	Attacco flessibile			
Attacco 2	Giunto con innesto a denti			
Tenuta 2	Anello di tenuta in gomma			
Norma	DIN 3238			
Temperatura min.	-40 °C			
Temperatura max.	95 °C			
Materiale	Testa accoppiamento in ghisa malleabile / bocchettone in acciaio			
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico			



Descrizione

con un anello di protezione rinforzato e un nuovo anello di tenuta installato su entrambi i lati.

Articolo

Altiono					
Denominazione	per flessibili DI (mm)	pollice	Distanza di aggancio	Pressione d'esercizio in bar:	
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16	
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16	
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16	
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16	
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16	
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16	

Accessori	
LSK SDOR N	Anello in gomma per giunto MODY

Parti	di	ricambio
	٠.	Hodinbio

LSK SGOR N Anello in gomma per giunto MODY