LSK MODY

Giunto con innesto a denti (aria) MODY

Caratteristiche

Tipo	Giunto per flessibile MODY
Tipo aggiuntivo	con doppia camma di sicurezza
Attacco 1	Attacco flessibile
Attacco 2	Giunto con innesto a denti
Tenuta 2	Anello di tenuta in gomma
Norma	DIN 3238
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiale	Testa accoppiamento in ghisa malleabile / bocchettone in acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Descrizione

con un anello di protezione rinforzato e un nuovo anello di tenuta installato su entrambi i lati.

Articolo

Denominazione	per flessibili DI (mm)	pollice	Distanza di aggancio (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

Accessori

LSK SDOR N	Anello in gomma per giunto MODY

Parti di ricambio

LSK SGOR N	Anello in gomma per giunto MODY

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.