

# LSK SB G D

Giunto con innesto a denti (aria), collare di sicurezza

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	Giunto girevole con innesto a denti
<b>Tipo aggiuntivo</b>	con doppia camma di sicurezza e collare di sicurezza
<b>Attacco 1</b>	Attacco flessibile
<b>Attacco 2</b>	Giunto con innesto a denti
<b>Tenuta 2</b>	Anello di tenuta in gomma
<b>Norma</b>	DIN 3489
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Materiale</b>	Testa accoppiamento in ghisa malleabile / bocchettone in acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	per flessibili DI (mm)	pollice	Distanza di aggancio (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
LSK NW 13 SB G D	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 19 SB G D	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB G D	25	1"	42	PN 16

## Accessori

LSK GDOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti

## Parti di ricambio

LSK GOOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti