

LSK SB G D

Giunto con innesto a denti (aria), collare di sicurezza

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipo | Giunto girevole con innesto a denti |
| Tipo aggiuntivo | con doppia camma di sicurezza e collare di sicurezza |
| Attacco 1 | Attacco flessibile |
| Attacco 2 | Giunto con innesto a denti |
| Tenuta 2 | Anello di tenuta in gomma |
| Norma | DIN 3489 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Materiale | Testa accoppiamento in ghisa malleabile / bocchettone in acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | per flessibili DI (mm) | pollice | Distanza di aggancio (mm) | Pressione d'esercizio in bar: |
|------------------|------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------|
| LSK NW 13 SB G D | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 19 SB G D | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 SB G D | 25 | 1" | 42 | PN 16 |

Accessori

LSK GDOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti

Parti di ricambio

LSK GOOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti