

LSK SB MODY

Giunto con innesto a denti (aria) con SB

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Tip	Giunto per flessibile MODY
Tipo aggiuntivo	con doppia camma di sicurezza e collare di sicurezza
Attacco 1	Attacco flessibile
Attacco 2	Giunto con innesto a denti
Tenuta 2	Anello di tenuta in gomma
Norma	DIN 3228
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiale	Testa accoppiamento in ghisa malleabile / bocchettone in acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Descrizione

con un collare protettivo, un anello di protezione filettato, rinforzato e un nuovo anello di tenuta installato su entrambi i lati.

Articolo

Denominazione	per flessibili DI (mm)	pollice	Distanza di aggancio (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

Accessori

LSK SDOR N Anello in gomma per giunto MODY

Parti di ricambio

LSK SGOR N Anello in gomma per giunto MODY