

# LSK SB MODY

Giunto con innesto a denti (aria) con SB

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	Giunto per flessibile MODY
<b>Tipo aggiuntivo</b>	con doppia camma di sicurezza e collare di sicurezza
<b>Attacco 1</b>	Attacco flessibile
<b>Attacco 2</b>	Giunto con innesto a denti
<b>Tenuta 2</b>	Anello di tenuta in gomma
<b>Norma</b>	DIN 3228
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Materiale</b>	Testa accoppiamento in ghisa malleabile / bocchettone in acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Descrizione

con un collare protettivo, un anello di protezione filettato, rinforzato e un nuovo anello di tenuta installato su entrambi i lati.

## Articolo

Denominazione	per flessibili DI (mm)	pollice	Distanza di aggancio (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

## Accessori

LSK SDOR N Anello in gomma per giunto MODY

## Parti di ricambio

LSK SGOR N Anello in gomma per giunto MODY