

Caratteristiche

| | |
|------------------|--|
| Attacco 1 | Attacco flessibile |
| Attacco 2 | Giunto con innesto a denti |
| Tipo | Giunto di aspirazione sul nastro esterno in ingresso |
| Tenuta 2 | Guarnizione sagomata in nitrile nero |
| Materiale | Ottone |



Articolo

| Denominazione | per flessibili DI (mm) | Distanza di aggancio (mm) | Dimensione nominale Storz |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| SK KG 31 NW 25 D MG | 25 | 31 | 25-D |
| SK KG 66 NW 52 C MG | 52 | 66 | 52-C |
| SK KG 89 NW 75 B MG | 75 | 89 | 75-B |
| SK KG 133 NW 110 A MG | 110 | 133 | 110-A |

Varianti dei prodotti

SK KG AL Tubi di mandata per vigili del fuoco, Alluminio

Parti di ricambio

| | |
|-----------------|---|
| DSD KG N | Guarnizioni di pressione e aspirazione per vigili del fuoco |
| DSD KG S | Guarnizioni di pressione e aspirazione, giunti per vigili del fuoco |
| DSD KG V | Guarnizioni di pressione e aspirazione, giunti per vigili del fuoco |