

# SNF 6K R MG

Nipplo di lubrificazione flangia, testa di lubrificazione esagonale

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Attacco 1</b>                    | Filetto esterno BSP cilindrico                   |
| <b>Tenuta 1</b>                     | senza guarnizione filetto                        |
| <b>Attacco 2</b>                    | Nipplo di lubrificazione                         |
| <b>Tipo</b>                         | Nipplo di lubrificazione flangia                 |
| <b>Tipo aggiuntivo</b>              | Testa di lubrificazione esagonale                |
| <b>Forma costruttiva</b>            | diritto  |
| <b>Norma</b>                        | DIN 3404   |
| <b>Caratteristica supplementare</b> | Nipplo di lubrificazione, diametro testina 15 mm |
| <b>Materiale</b>                    | Ottone   |



## Articolo

| Denominazione         | G1         | i<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>SNF 6K R1/8 MG</b> | G 1/8" -28 | 6         | 16        | 15         |
| <b>SNF 6K R1/4 MG</b> | G 1/4" -19 | 6         | 16        | 15         |