

# SNK M

Nipplo di lubrificazione conico

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico conico
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione filetto
<b>Attacco 2</b>	Nipplo di lubrificazione
<b>Tipo</b>	Nipplo di lubrificazione conico
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Norma</b>	DIN 71412
<b>Caratteristica supplementare</b>	Nipplo di lubrificazione, diametro testina 6,5 mm
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
SNK M06-1.00	M 6 x 1 K	5,5	15,0	7
SNK M08-1.00	M 8 x 1 K	5,5	15,0	9
SNK M10-1.00	M 10 x 1 K	5,5	15,0	11
SNK M10-1.50	M 10 x 1,5 K	5,5	15,0	11
SNK M12-1.00	M 12 x 1 K	6,5	17,5	14
SNK M12-1.50	M 12 x 1,5 K	6,5	17,5	14

## Varianti dei prodotti

SNK M MG	Nipplo di lubrificazione conico, Ottone
SNK M V2	