WSK HR

Giunto con innesto a denti GEKA (acqua)

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	con guarnizione piana
Attacco 2	Giunto con innesto a denti
Tenuta 2	Anello di tenuta sagomato in NBR
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	95 °C
Mezzi	Acqua
Materiale	Ottone stampato MS 58



Articolo

Denominazione	G1	Distanza di aggancio (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
WSK NW 06 HR	G 1/4" -19	40	PN 50
WSK NW 10 HR	G 3/8" -19	40	PN 50
WSK NW 13 HR	G 1/2" -14	40	PN 50
WSK NW 20 HR	G 3/4" -14	40	PN 50
WSK NW 25 HR	G 1" -11	40	PN 50
WSK NW 32 HR	G 1.1/4" -11	40	PN 50
WSK NW 40 HR	G 1.1/2" -11	40	PN 50

Parti di ricambio

WSK GKOR NEU	Anello di tenuta sagomato giunto Storz per acqua

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.