

# WSK IR

Giunto con innesto a denti GEKA (acqua)

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Attacco 2</b>	Giunto con innesto a denti
<b>Tenuta 2</b>	Anello di tenuta sagomato in NBR
<b>Temperatura min.</b>	0 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Mezzi</b>	Acqua
<b>Materiale</b>	Ottone stampato MS 58



## Articolo

Denominazione	G1	Distanza di aggancio (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
WSK NW 06 IR	G 1/4" -19	40	PN 50
WSK NW 10 IR	G 3/8" -19	40	PN 50
WSK NW 13 IR	G 1/2" -14	40	PN 50
WSK NW 20 IR	G 3/4" -14	40	PN 50
WSK NW 25 IR	G 1" -11	40	PN 50
WSK NW 32 IR	G 1.1/4" -11	40	PN 50
WSK NW 40 IR	G 1.1/2" -11	40	PN 50

## Parti di ricambio

WSK GKOR NEU Anello di tenuta sagomato giunto Storz per acqua