


3 BKR LK VZ

Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione monoblocco

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1 - 3	Filetto interno BSP cilindrico
Tenuta 1 - 3	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
Forma costruttiva	Struttura compatta
Foro	Forma a L
Corsa	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materiale	Corpo, sfera e albero di comando in acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Nota

Rispettare le indicazioni relative alle pressioni ammesse degli elementi di collegamento.
Attenersi alle istruzioni d'uso per i rubinetti a sfera.

Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Copertura	LW (mm)	Pressione d'esercizio in bar:	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK VZ	4	G 1/8" -28	negativo (aperto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK VZ	6	G 1/4" -19	negativo (aperto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK VZ	10	G 3/8" -19	negativo (aperto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK VZ	12	G 1/2" -14	negativo (aperto)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = diametro nominale, larghezza nominale – LW = Larghezza utile – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – SW = apertura chiave – SF = fattore di sicurezza

Varianti dei prodotti

3 BKR LK Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione monoblocco, brunito

Parti di ricambio

BK ANSCHLAG	Rondella di fermo per rubinetto a sfera
BK GEKR GRIFF SW	Maniglia (curvata) per rubinetto a sfera