


Caratteristiche			
Attacco 1 - 3	Filetto interno BSP cilindrico		
Tenuta 1 - 3	Forma A		
Foro	Forma a T		
Corsa	0°; 90°		
Campo della temperatura:	Acqua: da 0 °C a + 150 °C Aria: da - 20 °C a + 150 °C		
Materiale	Corpo in ottone Maniglia in alluminio Sfera in ottone, ad alta resistenza cromato Guarnizione sagomata sfera in PTFE		
Protezione superficiale	nichelato		





## Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

Articolo					
Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)		
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0		
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0		
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0		
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0		
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0		
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0		
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0		
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0		

DN = diametro nominale, larghezza nominale