


Caratteristiche				
Attacco 1 - 3	Filetto interno BSP cilindrico			
Tenuta 1 - 3	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.			
Tipo	Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione forgiata			
Foro	Forma a T			
Corsa	0°; 90°			
Temperatura min.	-10 °C			
Temperatura max.	80 °C			
Materiale	Corpo in acciaio forgiato Sfera e albero di comando in acciaio Guarnizione sagomata sfera in POM O-Ring in NBR			
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico			





Nota

Attenersi alle istruzioni d'uso per i rubinetti a sfera.

Rispettare le indicazioni relative alle pressioni ammesse degli elementi di collegamento.

Articolo							
Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Copertura	LW (mm)	Pressione d'esercizio in bar:	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	negativo (aperto)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	negativo (aperto)	24	PN 350	14	1,5

DN = diametro nominale, larghezza nominale - LW = Larghezza utile - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - SW = apertura chiave - SF = fattore di sicurezza

Varianti dei prodotti

3 SKR TK Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione forgiata, brunito

Parti di ricambio	
BK ANSCHLAG	Rondella di fermo per rubinetto a sfera
BK GEKR GRIFF SW	Maniglia (curvata) per rubinetto a sfera