


Caratteristiche					
Attacco 1 - 4	Filetto interno BSP cilindrico				
Tenuta 1 - 4	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.				
Foro	Forma a X				
Corsa	0°; 90°				
Temperatura min.	-10 °C				
Temperatura max.	80 °C				
Materiale	Corpo, sfera e albero di comando in acciaio Guarnizione sagomata sfera in POM O-Ring in NBR				
Protezione superficiale	brunito				





Nota

Attenersi alle istruzioni d'uso per i rubinetti a sfera.

Rispettare le indicazioni relative alle pressioni ammesse degli elementi di collegamento.

Articolo								
Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Copertura	LW (mm)	Pressione d'esercizio in bar:	SW (mm)	SF*	
4 BKR 04 X	4	G 1/8" -28	positivo (chiuso)	5,0	PN 500	12	1,5	
4 BKR 06 X	6	G 1/4" -19	positivo (chiuso)	5,0	PN 500	12	1,5	
4 BKR 10 X	10	G 3/8" -19	positivo (chiuso)	7,5	PN 500	14	1,5	
4 BKR 13 X	12	G 1/2" -14	positivo (chiuso)	11,5	PN 400	14	1,5	
4 BKR 20 X	19	G 3/4" -14	positivo (chiuso)	18,0	PN 400	17	1,5	
4 BKR 25 X	25	G 1" -11	positivo (chiuso)	22,0	PN 350	17	1,5	
4 BKR 32 X	31	G 1.1/4" -11	positivo (chiuso)	22,0	PN 350	17	1,5	
4 BKR 40 X	38	G 1.1/2" -11	positivo (chiuso)	33,0	PN 63	22	1,5	

DN = diametro nominale, larghezza nominale - LW = Larghezza utile - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - SW = apertura chiave - SF = fattore di sicurezza

Parti di ricambio	
BK ANSCHLAG	Rondella di fermo per rubinetto a sfera
BK GEKR GRIFF SW	Maniglia (curvata) per rubinetto a sfera