

## Caratteristiche

<b>Attacco 1 + 2</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Temperatura min.</b>	0 °C
<b>Temperatura max.</b>	120 °C
<b>Materiale</b>	Ottone OT 58, maniglia in acciaio



## Nota

Le indicazioni della pressione valgono per una temperatura compresa tra 0 °C e + 25 °C; in caso di temperature più elevate si deve tenere conto di eventuali colpi d'ariete.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN*	Size	Pressione d'esercizio (bar)	G1 + G2	L (mm)
MF 06 MG	6	4	16,0	G 1/4" -19	33
MF 10 MG	10	6	16,0	G 3/8" -19	41
MF 13 MG	12	8	16,0	G 1/2" -14	36
MF 20 MG	19	12	16,0	G 3/4" -14	39
MF 25 MG	25	16	16,0	G 1" -11	43
MF 32 MG	31	20	16,0	G 1.1/4" -11	48
MF 40 MG	38	24	16,0	G 1.1/2" -11	52
MF 50 MG	51	32	16,0	G 2" -11	57
MF 65 MG	60	40	16,0	G 2.1/2" -11	65
MF 75 MG	76	48	16,0	G 3" -11	75
MF 100 MG	100	64	16,0	G 4" -11	84

DN = diametro nominale, larghezza nominale – G1 + G2 = filetto degli attacchi 1-4

## Varianti dei prodotti

MF VA	Saracinesche, Acciaio inossidabile
-------	------------------------------------