

# NRS (9 mm)

## Fascetta di sostegno

### Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	per il fissaggio di tubi, tubi flessibili e cavi
<b>Tipo</b>	Fascetta di sostegno
<b>Tipo aggiuntivo</b>	con profilo in gomma
<b>Norma</b>	DIN 3016
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	zincato



### Nota

Il profilo in gomma ammortizza le vibrazioni, gli urti e impedisce le graffiature.

### Articolo

Denominazione	Ø minore (mm)	Larghezza di banda (mm)	Foro Ø (mm)
NRS 06-09	6	9,0	4,5
NRS 08-09	8	9,0	4,5
NRS 10-09	10	9,0	4,5
NRS 12-09	12	9,0	4,5
NRS 14-09	14	9,0	4,5
NRS 15-09	15	9,0	4,5
NRS 16-09	16	9,0	4,5
NRS 18-09	18	9,0	4,5
NRS 20-09	20	9,0	4,5

### Varianti dei prodotti

NRS (12 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio
NRS W4 (12 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio al cromo-nichel (1.4301)
NRS (15 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio
NRS W4 (15 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio al cromo-nichel (1.4301)
NRS (20 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio
NRS W4 (20 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio al cromo-nichel (1.4301)
NRS (25 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio