

Caratteristiche			
Campo di impiego	per il fissaggio di tubi, tubi flessibili e cavi		
Tipo	Fascetta di sostegno		
Tipo aggiuntivo	con profilo in gomma		
Norma	DIN 3016		
Materiale	Acciaio		
Protezione superficiale	zincato		



Nota

Il profilo in gomma ammortizza le vibrazioni, gli urti e impedisce le graffiature.

Articolo

Denominazione	Ø minore (mm)	Larghezza di banda	Foro Ø
NRS 06-09	6	9,0	4,5
NRS 08-09	8	9,0	4,5
NRS 10-09	10	9,0	4,5
NRS 12-09	12	9,0	4,5
NRS 14-09	14	9,0	4,5
NRS 15-09	15	9,0	4,5
NRS 16-09	16	9,0	4,5
NRS 18-09	18	9,0	4,5
NRS 20-09	20	9,0	4,5

Varianti dei prodotti			
NRS (12 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio		
NRS W4 (12 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio al cromonichel (1.4301)		
NRS (15 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio		
NRS W4 (15 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio al cromonichel (1.4301)		
NRS (20 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio		
NRS W4 (20 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio al cromonichel (1.4301)		
NRS (25 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio		