

Caratteristiche			
Campo di impiego	per il fissaggio di tubi, tubi flessibili e cavi		
Tipo	Fermatubo		
Tipo aggiuntivo	con profilo in gomma		
Norma	DIN 3016		
Materiale	Acciaio		
Protezione superficiale	zincato		



Nota

Il profilo in gomma ammortizza le vibrazioni, gli urti e impedisce le graffiature.

Articolo				
Denominazione	Ø minore	Larghezza di banda	Foro Ø	
	(mm)	(mm)	(mm)	
NRS 05-12	5	12,0	5,3	
NRS 06-12	6	12,0	5,3	
NRS 07-12	7	12,0	5,3	
NRS 08-12	8	12,0	5,3	
NRS 09-12	9	12,0	5,3	
NRS 10-12	10	12,0	5,3	
NRS 11-12	11	12,0	5,3	
NRS 12-12	12	12,0	5,3	
NRS 13-12	13	12,0	5,3	
NRS 14-12	14	12,0	5,3	
NRS 15-12	15	12,0	5,3	
NRS 16-12	16	12,0	5,3	
NRS 17-12	17	12,0	5,3	
NRS 18-12	18	12,0	5,3	
NRS 19-12	19	12,0	5,3	
NRS 20-12	20	12,0	5,3	
NRS 21-12	21	12,0	5,3	
NRS 22-12	22	12,0	5,3	
NRS 23-12	23	12,0	5,3	
NRS 24-12	24	12,0	5,3	
NRS 25-12	25	12,0	5,3	
NRS 50-12	50	12,0	5,3	

Varianti dei prodotti			
Fascetta di sostegno, Acciaio al cromonichel (1.4301)			
Fascetta di sostegno, Acciaio			
Fascetta di sostegno, Acciaio			
Fascetta di sostegno, Acciaio al cromonichel (1.4301)			
Fascetta di sostegno, Acciaio			
Fascetta di sostegno, Acciaio al cromonichel (1.4301)			
Fascetta di sostegno, Acciaio			