

NRS W4 (12 mm)

Fascetta di sostegno

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego per il fissaggio di tubi, tubi flessibili e cavi

Tipo Fascetta di sostegno

Tipo aggiuntivo con profilo in gomma

Norma DIN 3016

Materiale Acciaio al cromo-nichel (1.4301)



Articolo

| Denominazione | Ø minore (mm) | Larghezza di banda (mm) | Foro Ø (mm) |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------|
| NRS 05-12 W4 | 5 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 06-12 W4 | 6 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 07-12 W4 | 7 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 08-12 W4 | 8 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 09-12 W4 | 9 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 10-12 W4 | 10 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 11-12 W4 | 11 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 12-12 W4 | 12 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 13-12 W4 | 13 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 14-12 W4 | 14 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 15-12 W4 | 15 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 16-12 W4 | 16 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 17-12 W4 | 17 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 18-12 W4 | 18 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 19-12 W4 | 19 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 20-12 W4 | 20 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 21-12 W4 | 21 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 22-12 W4 | 22 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 23-12 W4 | 23 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 24-12 W4 | 24 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 25-12 W4 | 25 | 12,0 | 5,3 |

Varianti dei prodotti

| | |
|----------------|--|
| NRS (12 mm) | Fascetta di sostegno, Acciaio |
| NRS (9 mm) | Fascetta di sostegno, Acciaio |
| NRS (15 mm) | Fascetta di sostegno, Acciaio |
| NRS W4 (15 mm) | Fascetta di sostegno, Acciaio al cromo-nichel (1.4301) |
| NRS (20 mm) | Fascetta di sostegno, Acciaio |
| NRS W4 (20 mm) | Fascetta di sostegno, Acciaio al cromo-nichel (1.4301) |
| NRS (25 mm) | Fascetta di sostegno, Acciaio |