

# NRS W4 (12 mm)

Fascetta di sostegno

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Campo di impiego** per il fissaggio di tubi, tubi flessibili e cavi

**Tipo** Fascetta di sostegno

**Tipo aggiuntivo** con profilo in gomma

**Norma** DIN 3016

**Materiale** Acciaio al cromo-nichel (1.4301)



## Articolo

Denominazione	Ø minore (mm)	Larghezza di banda (mm)	Foro Ø (mm)
NRS 05-12 W4	5	12,0	5,3
NRS 06-12 W4	6	12,0	5,3
NRS 07-12 W4	7	12,0	5,3
NRS 08-12 W4	8	12,0	5,3
NRS 09-12 W4	9	12,0	5,3
NRS 10-12 W4	10	12,0	5,3
NRS 11-12 W4	11	12,0	5,3
NRS 12-12 W4	12	12,0	5,3
NRS 13-12 W4	13	12,0	5,3
NRS 14-12 W4	14	12,0	5,3
NRS 15-12 W4	15	12,0	5,3
NRS 16-12 W4	16	12,0	5,3
NRS 17-12 W4	17	12,0	5,3
NRS 18-12 W4	18	12,0	5,3
NRS 19-12 W4	19	12,0	5,3
NRS 20-12 W4	20	12,0	5,3
NRS 21-12 W4	21	12,0	5,3
NRS 22-12 W4	22	12,0	5,3
NRS 23-12 W4	23	12,0	5,3
NRS 24-12 W4	24	12,0	5,3
NRS 25-12 W4	25	12,0	5,3

## Varianti dei prodotti

NRS (12 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio
NRS (9 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio
NRS (15 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio
NRS W4 (15 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio al cromo-nichel (1.4301)
NRS (20 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio
NRS W4 (20 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio al cromo-nichel (1.4301)
NRS (25 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio