

NRS W4 (15 mm)

Fascetta di sostegno

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	per il fissaggio di tubi, tubi flessibili e cavi
Tipo	Fermatubo
Tipo aggiuntivo	con profilo in gomma
Norma	DIN 3016
Materiale	Acciaio al cromo-nichel (1.4301)



Articolo

Denominazione	Ø minore (mm)	Larghezza di banda (mm)	Foro Ø (mm)
NRS 05-15 W4	5	15,0	6,4
NRS 06-15 W4	6	15,0	6,4
NRS 07-15 W4	7	15,0	6,4
NRS 08-15 W4	8	15,0	6,4
NRS 09-15 W4	9	15,0	6,4
NRS 10-15 W4	10	15,0	6,4
NRS 11-15 W4	11	15,0	6,4
NRS 12-15 W4	12	15,0	6,4
NRS 13-15 W4	13	15,0	6,4
NRS 14-15 W4	14	15,0	6,4
NRS 15-15 W4	15	15,0	6,4
NRS 16-15 W4	16	15,0	6,4
NRS 17-15 W4	17	15,0	6,4
NRS 18-15 W4	18	15,0	6,4
NRS 19-15 W4	19	15,0	6,4
NRS 20-15 W4	20	15,0	6,4
NRS 21-15 W4	21	15,0	6,4
NRS 22-15 W4	22	15,0	6,4
NRS 23-15 W4	23	15,0	6,4
NRS 24-15 W4	24	15,0	6,4
NRS 25-15 W4	25	15,0	6,4
NRS 26-15 W4	26	15,0	6,4
NRS 27-15 W4	27	15,0	6,4
NRS 28-15 W4	28	15,0	6,4
NRS 29-15 W4	29	15,0	6,4
NRS 30-15 W4	30	15,0	6,4
NRS 31-15 W4	31	15,0	6,4
NRS 32-15 W4	32	15,0	6,4
NRS 33-15 W4	33	15,0	6,4
NRS 34-15 W4	34	15,0	6,4
NRS 35-15 W4	35	15,0	6,4
NRS 36-15 W4	36	15,0	6,4
NRS 37-15 W4	37	15,0	6,4
NRS 38-15 W4	38	15,0	6,4
NRS 39-15 W4	39	15,0	6,4
NRS 40-15 W4	40	15,0	6,4

Varianti dei prodotti

NRS (15 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio
NRS (9 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio
NRS (12 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio
NRS W4 (12 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio al cromo-nichel (1.4301)
NRS (20 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio
NRS W4 (20 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio al cromo-nichel (1.4301)
NRS (25 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio