

# NRS W4 (20 mm)

Fascetta di sostegno

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	per il fissaggio di tubi, tubi flessibili e cavi
<b>Tipo</b>	Fermatubo
<b>Tipo aggiuntivo</b>	con profilo in gomma
<b>Norma</b>	DIN 3016
<b>Materiale</b>	Acciaio al cromo-nichel (1.4301)



## Articolo

Denominazione	Ø minore (mm)	Larghezza di banda (mm)	Foro Ø (mm)
NRS 10-20 W4	10	20,0	8,4
NRS 11-20 W4	11	20,0	8,4
NRS 12-20 W4	12	20,0	8,4
NRS 13-20 W4	13	20,0	8,4
NRS 14-20 W4	14	20,0	8,4
NRS 15-20 W4	15	20,0	8,4
NRS 16-20 W4	16	20,0	8,4
NRS 17-20 W4	17	20,0	8,4
NRS 18-20 W4	18	20,0	8,4
NRS 19-20 W4	19	20,0	8,4
NRS 20-20 W4	20	20,0	8,4
NRS 21-20 W4	21	20,0	8,4
NRS 22-20 W4	22	20,0	8,4
NRS 23-20 W4	23	20,0	8,4
NRS 24-20 W4	24	20,0	8,4
NRS 25-20 W4	25	20,0	8,4
NRS 26-20 W4	26	20,0	8,4
NRS 27-20 W4	27	20,0	8,4
NRS 28-20 W4	28	20,0	8,4
NRS 29-20 W4	29	20,0	8,4
NRS 30-20 W4	30	20,0	8,4
NRS 31-20 W4	31	20,0	8,4
NRS 32-20 W4	32	20,0	8,4
NRS 33-20 W4	33	20,0	8,4
NRS 34-20 W4	34	20,0	8,4
NRS 35-20 W4	35	20,0	8,4
NRS 36-20 W4	36	20,0	8,4
NRS 37-20 W4	37	20,0	8,4
NRS 38-20 W4	38	20,0	8,4
NRS 39-20 W4	39	20,0	8,4
NRS 40-20 W4	40	20,0	8,4
NRS 41-20 W4	41	20,0	8,4
NRS 42-20 W4	42	20,0	8,4
NRS 43-20 W4	43	20,0	8,4
NRS 44-20 W4	44	20,0	8,4
NRS 45-20 W4	45	20,0	8,4
NRS 46-20 W4	46	20,0	8,4
NRS 47-20 W4	47	20,0	8,4
NRS 48-20 W4	48	20,0	8,4
NRS 49-20 W4	49	20,0	8,4
NRS 50-20 W4	50	20,0	8,4

## Varianti dei prodotti

NRS (20 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio
NRS (9 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio
NRS (12 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio
NRS W4 (12 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio al cromo-nichel (1.4301)
NRS (15 mm)	Fascetta di sostegno, Acciaio



Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

13.01.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

