

NRS (25 mm)

Fascetta di sostegno

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego per il fissaggio di tubi, tubi flessibili e cavi

Tipo Fermatubo

Tipo aggiuntivo con profilo in gomma

Norma DIN 3016

Materiale Acciaio

Protezione superficiale zincato



Nota

Il profilo in gomma ammortizza le vibrazioni, gli urti e impedisce le graffiature.

Articolo

Denominazione	Ø minore (mm)	Larghezza di banda (mm)	Foro Ø (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

Varianti dei prodotti

NRS (9 mm) Fascetta di sostegno, Acciaio

NRS (12 mm) Fascetta di sostegno, Acciaio

NRS W4 (12 mm) Fascetta di sostegno, Acciaio al cromo-nichel (1.4301)

NRS (15 mm) Fascetta di sostegno, Acciaio

NRS W4 (15 mm) Fascetta di sostegno, Acciaio al cromo-nichel (1.4301)

NRS (20 mm) Fascetta di sostegno, Acciaio

NRS W4 (20 mm) Fascetta di sostegno, Acciaio al cromo-nichel (1.4301)