


Caratteristiche	
Tipo	Fermatubo
Tipo aggiuntivo	Parte interna della fascetta con nervature
Serie	leggero
Norma	DIN 3015-1
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C
Materiale	Poliammide 6





Descrizione

Le nervature nella superficie interna delle fascette hanno una funzione ammortizzante per urti e vibrazioni e assorbono le forze nella direzione dell'asse del tubo.

Una fessura tra le metà attiva la pretensione del tubo.

Avvertenza per l'ordinazione

1 pezzo = 2 metà fascetta

diametro esterno del tubo Ø d2 (mm)	diametro esterno del tubo Ø d2	Dimensione fascetta	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
6,0	-	0	10	27	28	0,6
6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
10,0	-	0	10	27	28	0,6
12,0	-	0	10	27	28	0,6
	(mm) 6,0 6,4 8,0 9,5 10,0	(nm) 6,0 - 6,4 1/4" 8,0 5/16" 9,5 3/8" 10,0 -	(mm) 6,0 - 0 6,4 1/4" 0 8,0 5/16" 0 9,5 3/8" 0 10,0 - 0	(mm) (mm) 6,0 - 0 10 6,4 1/4" 0 10 8,0 5/16" 0 10 9,5 3/8" 0 10 10,0 - 0 10	(mm) (mm) (mm) 6,0 - 0 10 27 6,4 1/4" 0 10 27 8,0 5/16" 0 10 27 9,5 3/8" 0 10 27 10,0 - 0 10 27	(mm) (mm) <th< td=""></th<>

Varianti d	lei prodotti
SRS 0 PP	Fermatubo, serie leggera, Polipropilene