

# SRS 1-6 AS

Vite a testa esagonale per fermatubo semplice

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Tipo</b>                    | per fermatubo semplice                  |
| <b>Serie</b>                   | leggero                                 |
| <b>Norma</b>                   | DIN 931 (ISO 4014) o DIN 933 (ISO 4017) |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                                 |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico          |



## Articolo

| Denominazione   | Dimensione fascetta | G   | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|---------------------|-----|-----------|------------|
| <b>SRS AS 1</b> | 0 - 1               | M 6 | 30        | 10         |
| <b>SRS AS 2</b> | 2                   | M 6 | 35        | 10         |
| <b>SRS AS 3</b> | 3                   | M 6 | 40        | 10         |
| <b>SRS AS 4</b> | 4                   | M 6 | 45        | 10         |
| <b>SRS AS 5</b> | 5                   | M 6 | 60        | 10         |
| <b>SRS AS 6</b> | 6                   | M 6 | 70        | 10         |

## Varianti dei prodotti

**SRS 1-6 AS V4** Vite a testa esagonale per fermatubo semplice, Acciaio inossidabile 1.4571