

SRS 1-6 SP L

Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga

HANSA FLEX

Caratteristiche

Tipo	per fermatubo semplice
Serie	leggero
Norma	DIN 3015-1
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	fosfatato



Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6	6	30	7	66	100	M 6	116	3

Varianti dei prodotti

SRS 1-6 SP L V4	Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, Acciaio inossidabile 1.4571
SRS 1-6 SP L VZ	Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, con rivestimento elettrolitico

è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

A 1-6	Assemblaggio del gruppo A 1-6
-------	-------------------------------