

# SRS DPD 30-100

Calotta doppia per fermatubo semplice

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Tipo</b>                    | per fermatubo semplice                                 |
| <b>Serie</b>                   | pesante  |
| <b>Norma</b>                   | DIN 3015-2   |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio  |
| <b>Protezione superficiale</b> | Size 1 to size 7 electro galvanised<br>uncoated size 8 |



## Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | B<br>(mm) | C<br>(mm) | e1<br>(mm) | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| SRS DPD 30    | 1                   | 60        | 11,0      | 33         | 55        | 8         |
| SRS DPD 40    | 2                   | 60        | 11,0      | 45         | 70        | 8         |
| SRS DPD 50    | 3                   | 60        | 11,0      | 60         | 85        | 8         |
| SRS DPD 60    | 4                   | 90        | 14,0      | 90         | 115       | 10        |
| SRS DPD 70    | 5                   | 120       | 18,0      | 122        | 152       | 10        |
| SRS DPD 80    | 6                   | 160       | 24,0      | 168        | 205       | 15        |
| SRS DPD 90    | 7                   | 180       | 28,0      | 205        | 250       | 15        |
| SRS DPD 100   | 8                   | 240       | 34,0      | 265        | 322       | 25        |

è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

C D Assemblaggio del gruppo C