

# SRS SIP

Piastra di sicurezza per fermatubo semplice

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Tipo</b>                    | per fermatubo semplice                                      |
| <b>Serie</b>                   | pesante   |
| <b>Norma</b>                   | DIN 3015-2  |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio   |
| <b>Protezione superficiale</b> | Size 1 to size 4 electro galvanised<br>uncoated from size 5 |



## Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | a1<br>(mm) | a2<br>(mm) | B<br>(mm) | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|---------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| SRS SIP 30    | 1                   | 14,0       | 15,5       | 30        | 55        | 8         |
| SRS SIP 40    | 2                   | 26,0       | 15,5       | 30        | 70        | 8         |
| SRS SIP 50    | 3                   | 41,0       | 15,5       | 30        | 85        | 8         |
| SRS SIP 60    | 4                   | 69,0       | 17,5       | 45        | 115       | 10        |
| SRS SIP 70    | 5                   | 97,0       | 21,5       | 60        | 152       | 10        |
| SRS SIP 80    | 6                   | 137,0      | 27,5       | 80        | 205       | 15        |
| SRS SIP 90    | 7                   | 169,0      | 30,5       | 90        | 250       | 15        |
| SRS SIP 100   | 8                   | 219,0      | 36,5       | 120       | 320       | 25        |

## Varianti dei prodotti

SRS SIP V4 Piastra di sicurezza per fermatubo semplice, Acciaio inossidabile 1.4571

## è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

C A Assemblaggio del gruppo C