


Caratteristiche	
Tipo	per fermatubo semplice
Serie	pesante
Norma	DIN 3015-2
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	fosfatato





Dimensione fascetta	B (mm)	e1	G	L (mm)	S (mm)
1	30	33	M 10	73	8
2	30	45	M 10	84	8
3	30	60	M 10	100	8
4	45	90	M 12	140	10
5	60	122	M 16	180	10
6	80	168	M 20	225	15
7	90	205	M 24	270	15
8	120	265	M 30	340	25
	1 2 3 4 5	(mm) 1 30 2 30 3 30 4 45 5 60 6 80 7 90	(mm) (mm) 1 30 33 2 30 45 3 30 60 4 45 90 5 60 122 6 80 168 7 90 205	(mm) (mm) 1 30 33 M 10 2 30 45 M 10 3 30 60 M 10 4 45 90 M 12 5 60 122 M 16 6 80 168 M 20 7 90 205 M 24	(mm) (mm) (mm) 1 30 33 M 10 73 2 30 45 M 10 84 3 30 60 M 10 100 4 45 90 M 12 140 5 60 122 M 16 180 6 80 168 M 20 225 7 90 205 M 24 270

Varianti dei prodotti			
SRS SP 30-100 V4	Piastra a saldare per fermatubo semplice, Acciaio inossidabile 1.4571		
SRS SP 30-100 VZ	Piastra a saldare per fermatubo semplice, con rivestimento elettrolitico		

è un elemento	supplementare dei seguenti prodotti
С	Assemblaggio del gruppo C