

SRS SP 30-100 V4

Piastra a saldare per fermatubo semplice

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Tipo | per fermatubo semplice |
| Serie | pesante |
| Norma | DIN 3015-2 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 1.4571 |



Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|---------------------|-----------|------------|------|-----------|-----------|
| SRS SP 30 V4 | 1 | 30 | 33 | M 10 | 73 | 8 |
| SRS SP 40 V4 | 2 | 30 | 45 | M 10 | 84 | 8 |
| SRS SP 50 V4 | 3 | 30 | 60 | M 10 | 100 | 8 |
| SRS SP 60 V4 | 4 | 45 | 90 | M 12 | 140 | 10 |
| SRS SP 70 V4 | 5 | 60 | 122 | M 16 | 180 | 10 |
| SRS SP 80 V4 | 6 | 80 | 168 | M 20 | 225 | 15 |

Varianti dei prodotti

| | |
|------------------|--|
| SRS SP 30-100 | Piastra a saldare per fermatubo semplice, fosfatato |
| SRS SP 30-100 VZ | Piastra a saldare per fermatubo semplice, con rivestimento elettrolitico |