

# K 41-14 - K 41-40

Raccordo filettato di riduzione e di collegamento

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Giunto saldato di testa
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Cono interno da 24°
<b>Tipo</b>	Raccordo filettato di riduzione
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Entità della fornitura</b>	con dado per raccordi e anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta.
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-14	15	10	59	27	19	17
K 41-17	15	8	58	27	17	27
K 41-19	15	6	58	27	14	27
K 41-25	15	12	59	27	22	27
K 41-37	16	6	58	27	14	27
K 41-38	16	8	58	27	17	27
K 41-39	16	10	59	27	19	27
K 41-40	16	12	59	27	22	27

SW, S1, S2 = apertura chiave – d2, d3 = per diametro esterno del tubo

## Varianti dei prodotti

K 420-31 - K 420-88 Manicotto filettato maschio, Acciaio