

K 41-14 - K 41-40

Raccordo filettato di riduzione e di collegamento

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Giunto saldato di testa
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2	Cono interno da 24°
Tipo	Raccordo filettato di riduzione
Forma costruttiva	diritto
Entità della fornitura	con dado per raccordi e anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta.
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-14	15	10	59	27	19	17
K 41-17	15	8	58	27	17	27
K 41-19	15	6	58	27	14	27
K 41-25	15	12	59	27	22	27
K 41-37	16	6	58	27	14	27
K 41-38	16	8	58	27	17	27
K 41-39	16	10	59	27	19	27
K 41-40	16	12	59	27	22	27

SW, S1, S2 = apertura chiave – d2, d3 = per diametro esterno del tubo

Varianti dei prodotti

K 420-31 - K 420-88 Manicotto filettato maschio, Acciaio