

# K 410-05 - K 410-09

Manicotto filettato maschio di riduzione

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1 + 2</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1 + 2</b>	Giunto saldato di testa
<b>Tipo</b>	Manicotto di riduzione
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>K 410-05</b>	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	12	12	30	22
<b>K 410-06</b>	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	12	30	27
<b>K 410-07</b>	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	12	30	27
<b>K 410-08</b>	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	12	30	32
<b>K 410-09</b>	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	12	12	30	32

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

<b>K 41-07 - K 41-35</b>	Raccordo filettato di collegamento, con dado per raccordi e anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta.
<b>K 42-18 - K 42-129</b>	Raccordo filettato maschio, con dado per raccordi e anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta.