K 42-05 - K 42-120

Raccordo filettato maschio

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Giunto saldato di testa
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2	Cono interno da 24°
Forma costruttiva	diritto
Entità della fornitura	con dado per raccordi e anello di serraggio
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
K 42-05	6	M 22 x 1,5	12	36	27	14
K 42-13	8	M 22 x 1,5	12	36	27	17
K 42-21	10	M 22 x 1,5	12	37	27	19
K 42-105	12	M 22 x 1,5	12	37	27	22
K 42-107	6	M 16 x 1,5	12	36	22	14
K 42-109	8	M 16 x 1,5	12	36	22	17
K 42-120	10	M 16 x 1,5	12	37	22	19

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 420-31 - K 420-88	Manicotto filettato maschio, Acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.