

# K 420-09 - K 420-69

Manicotto filettato maschio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno metrico cilindrico |
| <b>Tenuta 1</b>                | Giunto saldato di testa            |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto esterno BSP cilindrico     |
| <b>Tenuta 2</b>                | Giunto saldato di testa            |
| <b>Tipo</b>                    | Manicotto di collegamento          |
| <b>Forma costruttiva</b>       | diritto                            |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                            |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico     |



## Articolo

| Denominazione   | G1         | G2         | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>K 420-10</b> | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 12         | 12         | 30         | 27         |
| <b>K 420-69</b> | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 12         | 8          | 26         | 27         |

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**K 42-37 - K 42-61** Raccordo filettato maschio, con dado per raccordi e anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta.