

# K 420-31 - K 420-88

Manicotto filettato maschio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono interno da 24°
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Giunto saldato di testa
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>K 420-76</b>	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
<b>K 420-77</b>	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
<b>K 420-78</b>	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
<b>K 420-79</b>	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
<b>K 420-80</b>	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
<b>K 420-81</b>	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
<b>K 420-88</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

<b>K 42-02 - K 42-106</b>	Raccordo filettato maschio, con dado per raccordi e anello di serraggio
<b>K 41-14 - K 41-40</b>	Raccordo filettato di riduzione e di collegamento, con dado per raccordi e anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta.
<b>K 46-12-1 / K 46-12-2</b>	Manicotto filettato maschio con attacco di prova, Acciaio