

K 420-31 - K 420-88

Manicotto filettato maschio

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 24°
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2	Giunto saldato di testa
Tipo	Manicotto filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 420-76	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-77	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-78	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-79	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-80	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-81	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 42-02 - K 42-106	Raccordo filettato maschio, con dado per raccordi e anello di serraggio
K 41-14 - K 41-40	Raccordo filettato di riduzione e di collegamento, con dado per raccordi e anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta.
K 46-12-1 / K 46-12-2	Manicotto filettato maschio con attacco di prova, Acciaio