

Caratteristiche					
Attacco 1 + 2	Filetto esterno metrico cilindrico				
Tenuta 1 + 2	Giunto saldato di testa				
Tipo	per fissaggio paratia				
Forma costruttiva	Angolo di 90°				
Entità della fornitura	con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado.				
Materiale	Acciaio				
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico				



Articolo								
Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-20	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
K 43-27	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
K 43-31	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
K 43-52	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
K 43-68	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
K 43-77	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
K 43-94	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 430-17 - K 430-86 Manicotto filettato maschio di attraversamento, Acciaio