

Caratteristiche						
Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico					
Tenuta 1	Cono interno da 24°					
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico					
Tenuta 2	Giunto saldato di testa					
Forma costruttiva	Angolo di 90°					
Entità della fornitura	con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione.					
Materiale	Acciaio					
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico					

Articolo											
Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-54	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	22	27
K 43-89	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17	20	27	12	31	12	14	17
K 43-90	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	27	23	32	17	38	17	17	27
K 43-96	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	17	22	22
K 43-98	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	14	19	22
K 43-99	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	19	27

Ø d2 = diametro esterno del tubo - SW = apertura chiave

	V	ar	iar	ıti	d	ei	рі	ro	d	0	tt	İ
--	---	----	-----	-----	---	----	----	----	---	---	----	---

K 430-68 - K 430-89 Manicotto filettato maschio di attraversamento, Acciaio