

# K 43-54 / K 43-99

Raccordo filettato maschio, angolo di 90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono interno da 24°
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Giunto saldato di testa
<b>Forma costruttiva</b>	Angolo di 90°
<b>Entità della fornitura</b>	con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione.
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

## Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 43-54</b>	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	22	27
<b>K 43-89</b>	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17	20	27	12	31	12	14	17
<b>K 43-90</b>	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	27	23	32	17	38	17	17	27
<b>K 43-96</b>	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	17	22	22
<b>K 43-98</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	14	19	22
<b>K 43-99</b>	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	19	27

Ø d2 = diametro esterno del tubo – SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**K 430-68 - K 430-89** Manicotto filettato maschio di attraversamento, Acciaio