

K 430-01 - K 430-72

Manicotto filettato maschio di attraversamento

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 24°
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2	Giunto saldato di testa
Tipo	per fissaggio paratia
Forma costruttiva	Angolo di 90°
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-01	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	38	12
K 430-04	8	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	20	21	29	12
K 430-08	10	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	38	14
K 430-09	10	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	20	24	38	14
K 430-16	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19
K 430-23	18	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	47	24
K 430-55	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	45	17
K 430-56	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	45	17
K 430-72	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	45	19

Ø d2 = diametro esterno del tubo - SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 43-01 - K 43-76 Raccordo filettato maschio, angolo di 90°, con dado per raccordi, anello di serraggio e controdado.