

### Caratteristiche

Attacco 1 + 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1 + 2	Giunto saldato di testa
Tipo	per fissaggio paratia
Forma costruttiva	Angolo di 90°
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



### Articolo

Denominazione	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Nota
<b>K 430-17</b>	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
<b>K 430-21</b>	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
<b>K 430-30</b>	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
<b>K 430-37</b>	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
<b>K 430-38</b>	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
<b>K 430-54</b>	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
<b>K 430-57</b>	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	Articolo fuori produzione
<b>K 430-86</b>	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = apertura chiave

### Varianti dei prodotti

<b>K 43-19 - K 43-95</b>	Manicotto filettato maschio di attraversamento, con controdado
<b>K 43-20 - K 43-94</b>	Raccordo filettato maschio, angolo di 90°, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado.
<b>K 43-21 - K 43-73</b>	Raccordo filettato, attacco a parete per attraversamento, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado.
<b>K 47-15</b>	Raccordo filettato di collegamento con angolo di 90°, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta, anello di tenuta, controdado e manicotto per tubo flessibile
<b>K 47-16</b>	Raccordo filettato di collegamento con angolo di 90°, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta, anello di tenuta, controdado e manicotto per tubo flessibile
<b>K 47-17 / K 47-19</b>	Manicotto di collegamento, angolo di 90°, con dado per raccordi, anello di tenuta, controdado, manicotto per tubo flessibile