

Caratteristiche						
Attacco 1 + 2	Filetto esterno metrico cilindrico					
Tenuta 1 + 2	Giunto saldato di testa					
Tipo	per fissaggio paratia					
Forma costruttiva	Angolo di 90°					
Materiale	Acciaio					
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico					



Denominazione	G1	G2		L1	L2	SW	Nota
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	Articolo fuori produzione
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti					
K 43-19 - K 43-95	Manicotto filettato maschio di attraversamento, con controdado				
K 43-20 - K 43-94	Raccordo filettato maschio, angolo di 90°, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado.				
K 43-21 - K 43-73	Raccordo filettato, attacco a parete per attraversamento, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado.				
K 47-15	Raccordo filettato di collegamento con angolo di 90°, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta, anello di tenuta, controdado e manicotto per tubo flessibile				
K 47-16	Raccordo filettato di collegamento con angolo di 90°, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta, anello di tenuta, controdado e manicotto per tubo flessibile				
K 47-17 / K 47-19	Manicotto di collegamento, angolo di 90°, con dado per raccordi, anello di tenuta, controdado, manicotto per tubo flessibile				