

K 430-17 - K 430-86

Manicotto filettato maschio di attraversamento

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1 + 2 Filetto esterno metrico cilindrico

Tenuta 1 + 2 Giunto saldato di testa

Tipo per fissaggio paratia

Forma costruttiva Angolo di 90°

Materiale Acciaio

Protezione superficiale con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Nota
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	Articolo fuori produzione
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 43-19 - K 43-95	Manicotto filettato maschio di attraversamento, con controdado
K 43-20 - K 43-94	Raccordo filettato maschio, angolo di 90°, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado.
K 43-21 - K 43-73	Raccordo filettato, attacco a parete per attraversamento, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado.
K 47-15	Raccordo filettato di collegamento con angolo di 90°, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta, anello di tenuta, controdado e manicotto per tubo flessibile
K 47-16	Raccordo filettato di collegamento con angolo di 90°, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta, anello di tenuta, controdado e manicotto per tubo flessibile
K 47-17 / K 47-19	Manicotto di collegamento, angolo di 90°, con dado per raccordi, anello di tenuta, controdado, manicotto per tubo flessibile