

# K 430-68 - K 430-89

Manicotto filettato maschio di attraversamento

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono interno da 24°
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Giunto saldato di testa
<b>Tipo</b>	per fissaggio paratia
<b>Forma costruttiva</b>	Angolo di 90°
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 430-68</b>	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
<b>K 430-70</b>	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
<b>K 430-71</b>	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
<b>K 430-87</b>	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
<b>K 430-88</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = diametro esterno del tubo - SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**K 43-54 / K 43-99** Raccordo filettato maschio, angolo di 90°, con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione.