

K 430-68 - K 430-89

Manicotto filettato maschio di attraversamento

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 24°
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2	Giunto saldato di testa
Tipo	per fissaggio paratia
Forma costruttiva	Angolo di 90°
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = diametro esterno del tubo - SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 43-54 / K 43-99	Raccordo filettato maschio, angolo di 90°, con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione.
--------------------------	---