

K 44-122

Raccordo filettato di riduzione, forma a T

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 1 | Cono interno da 24° |
| Attacco 2 + 3 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 + 3 | Giunto saldato di testa |
| Forma costruttiva | Forma a T |
| Entità della fornitura | con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado. |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | d3 (mm) | G2 | Ø d2 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-122 | 16 | M 22 x 1,5 | 6 | 24 | 43 | 32 | 34 | 19 | 27 | 14 | 27 |

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 440-80 / K 440-81 Manicotto filettato di collegamento, forma a T, Acciaio