

# K 44-156 / K 44-162

Raccordo filettato di riduzione, forma a T

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Giunto saldato di testa
<b>Attacco 2 + 3</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 2 + 3</b>	Cono interno da 24°
<b>Tipo</b>	per fissaggio paratia
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a T
<b>Entità della fornitura</b>	con dado per raccordi, anello di serraggio e controdado.
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	Ø d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-156</b>	-	12	24	56	32	17	20	29	44	17	22	22	24
<b>K 44-162</b>	10	12	24	56	32	17	20	29	44	17	19	22	24

Ø d2 = diametro esterno del tubo - SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**K 440-105 / K 440-113** Manicotto filettato di collegamento, forma a T, Acciaio